

HTS-95A 水油槽的性能指标

上海四瑞仪器有限公司成立于 2010 年，公司坐落于上海奉贤青村镇工业园区内。是一家集研发、生产到销售的专业生产实验仪器设备的现代化公司，为了更好的生产出优质的产品，公司不断购入先进的生产设备；招聘专业的技术人员完善生产工艺，公司的队伍从建设之初的小规模生产到现在年产量达到 50 万台左右。我公司生产的产品广泛应用于高等院校、医疗、环境检测、卫生防疫、化工和科研单位的各类实验室。产品畅销全国近一百多个城市。凭借优质的产品和服务，我公司的产品还通过贸易公司销售至印尼、孟加拉、印度、马来西亚等国家。 我公司本着客户第一、质量过硬、开拓进取、精益求精的态度，以人为本、顾客至上的理念，坚信金杯银杯都不如客户的口碑的道理，以优异的品质良好的信誉，完善的售后体系全心全意为您服务。我们愿与社会各界相关人士精诚合作共同发展，实验我们的中国梦！

恒温水油槽是我公司主打的产品之一，我公司生产的 HTS 系列及 RTS 系列的水油槽全部采用了优质的 304 不锈钢制造，外观开模一次成型，产品线条流畅，造型美观；其温度的精度及稳定性都较同行有一定的优势。恒温水油槽是一种高精度自控式温度检定装置，由加热系统、搅拌系统以及控温系统组成。产品广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，为用户工作时提供一个热受控，温度均匀恒定的场源。HTS-95A 恒温水油槽主要技术指标 型号 HTS-95A 工作温度范围室温 +10℃～ 95℃ 温度波动度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}/10\text{min}$ 温度均匀度 $\leq 0.01^{\circ}\text{C}$ 过度时间 $\leq 10\text{min}$ 工作区尺寸 $\Phi 130 \times 480$ (mm) 槽体容积 18L 工作介质 软水 使用环境温度低于 35℃ 总功率 1.5kw 电源 220v/50hz 外形尺寸(工作台面高) 750×550×1100 (mm) 净重 85kg 内胆外壳材料 不锈钢发纹板